
Klimatyzator pokojowy

Ukura U50X [R17]

S-LINE

HP-LINE





SCOP 4,1

-22°C

4D

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

DEDYKOWANY DO GRZANIA

1:1 SINGLE

1:X MULTI

Cechy urządzenia

- Digital DC Inverter SKY®
- Automatyczne oczyszczanie iClean (1)
- Super Jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr o właściwościach antybakteryjnych iAIR
- Filtr wstępny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO (1)
- Automatyczne żaluzje 4D
- Tryb turbo eMOTO (1)
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Funkcja Eco SMART (1)
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART Wi-Fi
- Port SMART sterownika przewodowego (2)
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy (2)
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C (1)
- 1W tryb czuwania (1)
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka karteru sprężarki
- Tryb ciszy (1)
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja snu
- Wyjście zdalne wł./wył. (3)
- BMS Modbus (3)
- BMS Bacnet (3)

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostępna jako opcja lub w standardzie ze sterownikiem przewodowym ZATO X. 3. Funkcja dostępna jako opcja.

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Ukura 5,2 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5225 (1799-5900)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1600 (140-2100)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,1 (0,6-9,1)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5400 (1301-6102)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1390 (220-1700)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,0 (1,0-7,4)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	5,2
SEER			W/W	7,4
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	246
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,1
SCOP			W/W	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1401
Osuszanie			l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	2800
Maksymalny prąd pracy			A	12,2

Jednostka wewnętrzna			**U50Xi R17**
Kod produktu EAN			5905567608889
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1000 / 910 / 868 / 802
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	800 / 720 / 600 / 470
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	43 / 35 / 33,5 / 20
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	58
Pobór mocy		W	36
Prąd pracy		A	0,2
Wymiary netto	S × G × W	mm	975 × 218 × 308
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1035 × 295 × 385
Waga netto / Waga brutto		kg	10,4 / 13,4
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**U50Xo R17**
Kod produktu EAN			5905567608896
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	830 / 700 / 650
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2100
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	57,5
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	65
Wymiary netto	S × G × W	mm	874 × 330 × 554
Wymiary brutto	S × G × W	mm	915 × 370 × 615
Rozstaw mocowań	S × G	(mm)	511 × 317
Waga netto / Waga brutto		kg	29,8 / 32,3
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	GWP		675
	Ilość (do 5mb)	kg	0,80
		TCO_2eq	0,540
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji		m	30
Maksymalna różnica poziomów		m	20
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	B16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -22~24

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	●
1:2 DUAL	
1:X MULTI S-Line	●
1:X MULTI N-Line	
1:X MULTI HP-Line	●

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia